

MITER 米特[®]
电磁隔膜计量泵

米特

[®]

电磁泵



产品特点:

重复计量精度: 在操作范围内2%
环境温度: -10~45℃
介质粒度: 小于1mm
介质粘度: 小于800mm/S2
电源: 220V50HZ-10%,+10%
功率: 16W
绝缘等级: F
防护等级: IP65
定时时间: 0.5-100小时

隔膜: PTFE
泵头: PVC; PP
单向阀: PVC; PP
底阀过滤器: PVC; PP
喷射阀: PVC; PP
软管: PVC; PE; PTFE
密封件: EPDM; FPM; PTFE

适用行业:

纯水处理、污水处理、
化学助剂添加、
冷却塔水处理系统、
中央空调水处理系统、
工厂生产助剂添加等行业

MITER SOLENOID DIAPHRAGM METERING PUMPS



米特电磁隔膜计量泵选型表

型号 (ST)	流量 (L/H)	最大出口压力 (Bar)	功率 W	冲程数/每分钟 (SPM)	重量 (KG)
ST005D	0.5	10	220V 50Hz,16w	120	2.5
ST01D	1	7	220V 50Hz,16w	120	2.5
ST02D	2	7	220V 50Hz,16w	120	2.5
ST03D	3	7	220V 50Hz,16w	120	2.5
ST06D	6	7	220V 50Hz,16w	160	2.5
ST10D	10	2	220V 50Hz,16w	180	2.5
ST15D	15	1	220V 50Hz,16w	180	2.5

ST系列电磁隔膜计量泵尺寸示意图及主要部件名称:

